

Linco

MBI

De Steenmeesters

AQUA
COLOR
JOINTS

15 kg

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

AquaColor Joints – Jūsu iekšpagalma celiņu ideālais risinājums

AquaColor Joints ir īpaši izstrādāta, vienkomenta, ūdeni caurlaidīga java, kas nodrošina izturīgu un estētisku savienojumu starp jūsu bruģakmens elementiem. Tā ir ideāli piemērota zonām ar vieglu satiksmi, piemēram, dārziņiem, terasēm un pat velosipēdu celiņiem.

Galvenās priekšrocības:

- **Universāls:** Piemērots visiem GeoCeramica®, GeoProArte®, GeoSteen® un BasicSteen dizainiem ar šuvju platumu virs 2 mm.
- **Izturīga:** Iztur līdz 15N spiedienu, nodrošinot stabilitāti pat intensīvākas lietošanas apstākļos.
- **Ūdens caurlaidīga:** Palīdz novērst peļķu veidošanos un veicina dabisku ūdens novadīšanu.
- **Ātra uzstādīšana:** Lietošanai gatava java, kas ļauj ātri un ērti pabeigt darbu.

Svarīgi uzstādīšanas padomi:

- **Sagatavošana:** Pirms javas uzklāšanas rūpīgi samitriniet bruģakmeni ar smalku ūdens miglu, lai novērstu saistvielas iekļūšanu porās.
- **Krāsu noturība:** Bruģakmens ar atvērtām porām var mainīt krāsu. Ieteicams iepriekš veikt nelielu testa uzklāšanu.
- **Vienmērīga krāsa:** Izmantojiet materiālus no vienas ražošanas partijas, lai nodrošinātu vienotu krāsu visā virsmā.
- **Žūšanas laiks:** Uz bruģa var staigāt pēc aptuveni 24-48 stundām, bet pilna slodze ieteicama tikai pēc 7 dienām.
- **Optimāli apstākļi:** Darbu veiciet temperatūrā no +5°C līdz +25°C.

Drošības pasākumi:

- **Aizsarglīdzekļi:** Izvairieties no kontakta ar acīm un ādu. Darba laikā izmantojiet piemērotus aizsarglīdzekļus.
- **Uzglabāšana:** Uzglabāt vēsā, sausā vietā, aizsargājot no sala. Atvērtie iepakojumi jāizlieto nekavējoties.

AquaColor Joints 2Drive: Ja nepieciešams risinājums zonām ar intensīvāku satiksmi, izvēlieties AquaColor Joints 2Drive.